



KIMI CRÉPI STRUCTURÉ

Classification

AFNOR NFT 36.005 Famille I Classe 2b

Produit ININFLAMMABLE	N° R 02
--------------------------	------------



Intérieur



Extérieur



Taloche
Plastique



DÉFINITION

Revêtement plastique épais monocouche à base de copolymères acryliques en milieu aqueux.

DÉSTINATION

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Peinture de ravalement de classe D3 (norme française) pour la protection et la décoration des façades.

Pour travaux neufs ou rénovation.

A l'intérieur comme produit de décoration.

PROPRIÉTÉS

Système mono produit (mono couche).

Masque le faïencage du support.

Très grande souplesse.

Très bonne résistance aux Intempéries.

Très grande facilité d'application.

SUPPORTS

S'applique sur tous supports sains et secs :

- Enduit de ciment, béton, fibro ciment, etc...
- Anciennes peintures décapées ou dépolies si leur accrochage est bon.
- Sur fonds poreux ou farinants, prévoir une couche, de notre fixateur de fonds Pliokim.
- Les supports métalliques doivent être traités au préalable avec une couche d'antirouille.



KIMI CRÉPI STRUCTURÉ

MODE D'EMPLOI

Matériel d'application : taloche en plastique.

Diluant : eau propre.

Dilution : produit prêt à l'emploi.

Teintes : principalement en blanc, peut se réaliser dans n'importe quelle teinte par des quantités minimales de 100 Kg, peut se teinter avec nos super teintes, veiller à ne pas dépasser 5%.

Nettoyage du matériel : eau propre avant séchage du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien remuer le produit avant emploi.
- Appliquer le produit sur fonds sains et secs, sur anciennes peintures dépolies ou décapées.
- Sur fonds farinants ou douteux après une couche de notre fixateur de fonds Pliokim
- Ce produit craint le gel et l'eau (pluie) pendant son application et son séchage.
- Eviter d'appliquer le produit par fortes chaleurs (tourner avec le soleil afin d'éviter les reprises).
- Conservation : 1 an en emballages d'origine, non ouverts à l'abri du gel et des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

Nature : copolymère acrylique en milieu aqueux.

Aspect : mat à fort aspect rainuré.

Densité : 1,95 ± 0,1.

Viscosité : produit très onctueux (viscosité très élevée).

Séchage à 20°C et 60% d'humidité relative :

- Sec : 4 à 5 h - Recouvrable : non concerné - Hors poussière : 2 h.

Consommation : 1,5 à 2 kg au m² en fonction de la planimétrie du support.


Ce produit est très recommandé pour tout ravalement de très grande qualité ou pour tous travaux intérieurs décoratifs et peut bénéficier d'une garantie décennale.

Peut être recouvert d'une couche de Kimi Elastocryl afin d'atténuer son encrassement et faciliter son autonettoyage (pluie).

Conditionnement : 5 kg / 25 kg.

Pictogrammes :

-  - Irritant pour les yeux, la gorge, le nez et la peau.
- Ne pas avaler.

-  - Très toxique pour les organismes aquatiques.
- Eviter le rejet dans l'environnement.

NOTA : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'informations générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle, nous déclinons toutes responsabilités pour tout dommage éventuel.